

Corvatsch

1 Variante



Der Corvatsch ist eine runde LED-Aufbauleuchte mit Ø300 mm für Decken- wie auch Wandmontage, geeignet für Innen- und Aussenbereiche. Er deckt einen Leistungsbereich von 15 bis 25 W ab und erreicht einen Lichtstrom von 1'650 bis 2'750 lm bei einem hohen Farbwiedergabeindex von $R_a > 80$. Lichtfarbe und Leistung lassen sich bequem per Wippschalter direkt an der Leuchte einstellen, der dekorative Aussenring und die hochwertige PMMA-Abdeckung sorgen für ein ansprechendes Erscheinungsbild. Dank Schutzart IP54 und Schlagfestigkeit IK08 ist er auch für anspruchsvolle Aussenanwendungen geeignet.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRONIK

Primärspannung	200 - 240 V AC / 50-60 Hz
Betriebsgerät	Integriert
Leistung	15 / 20 / 25 W
Maximale Systemleistung	25 W

LICHTTECHNIK

Leuchtentyp	Aufbauleuchte
Lichtfarbe	3'000 / 4'000 / 5'700 K
Lichtfarbe einstellbar	Ja (per Wippschalter)
Farbwiedergabe	$R_a > 80$
Bemessungslichtstrom	1'650 - 1'800 lm (15 W) / 2'000 - 2'200 lm (20 W) / 2'570 - 2'750 lm (25 W)
Abstrahlwinkel	120°
Abdeckung	PMMA
Lebensdauer	50'000 h L80B10

FUNKTIONALITÄT

Dimmbarkeit	Ein/Aus
Notfunktion integriert	Ja (optional, 1 h Akkulaufzeit)
Anwendungsbereich	Innen & Aussen

DIMENSIONEN

Durchmesser	300 mm
Höhe	58 mm
Gewicht	1'230 g

MATERIAL

Gehäusefarbe	Weiss RAL 9016
Lichtaustritt	PMMA

WEITERE DATEN

Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK08
Betriebstemperatur	-20 bis +40 °C
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE

VARIANTEN

65.09773.H18656 Corvatsch