

Corvatsch

1 variante



Le Corvatsch est un luminaire LED rond en saillie de Ø300 mm pour montage au plafond comme au mur, adapté aux espaces intérieurs et extérieurs. Il couvre une plage de puissance de 15 à 25 W et atteint un flux lumineux de 1'650 à 2'750 lm avec un indice de rendu des couleurs élevé de $Ra > 80$. La température de couleur et la puissance se règlent facilement par un interrupteur à bascule directement sur le luminaire ; l'anneau extérieur décoratif et la vasque en PMMA de haute qualité lui confèrent un aspect attrayant. Grâce à son indice de protection IP54 et à sa résistance aux chocs IK08, il convient également aux applications extérieures exigeantes.

DONNÉES TECHNIQUES

ÉLECTRONIQUE

Tension primaire	200 - 240 V AC / 50-60 Hz
Appareillage	Intégré
Puissance	15 / 20 / 25 W
Puissance système maximale	25 W

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Type de luminaire	Luminaire en saillie
Température de couleur	3'000 / 4'000 / 5'700 K
Température de couleur réglable	Oui (par interrupteur à bascule)
Rendu des couleurs	$Ra > 80$
Flux lumineux assigné	1'650 - 1'800 lm (15 W) / 2'000 - 2'200 lm (20 W) / 2'570 - 2'750 lm (25 W)
Angle de diffusion	120°
Vasque	PMMA
Durée de vie	50'000 h L80B10

FONCTIONNALITÉ

Gradation	Marche/arrêt
Fonction de secours intégrée	Oui (en option, autonomie de 1 h)

Domaine d'application	Intérieur et extérieur
-----------------------	------------------------

DIMENSIONS

Diamètre	300 mm
----------	--------

Hauteur	58 mm
---------	-------

Poids	1'230 g
-------	---------

MATÉRIAU

Couleur du boîtier	Blanc RAL 9016
--------------------	----------------

Émission lumineuse	PMMA
--------------------	------

AUTRES DONNÉES

Indice de protection	IP54
----------------------	------

Classe de protection	II
----------------------	----

Résistance aux chocs	IK08
----------------------	------

Température de fonctionnement	-20 à +40 °C
-------------------------------	--------------

Garantie	5 ans
----------	-------

Certificats	CE
-------------	----

VARIANTES

65.09773.H18656 Corvatsch